

EVERUN ER420

Specifikation

Utrustningspaket

Reservdelslager

5000KG / 4X4 / LYFTER 2000KG / STEG5



Everun ER420

ETT BRETT URVAL AV REDSKAP

Everun ER420 är utrustad med SMS/Trima-fäste och Nykyrka Maskiner tillhandhåller en stor variation av redskap att utrusta maskinen med.

SPECIFIKATION

Motor

Modell	Yunnei Steg5
Motortyp	4-cyl vattenkyld turbodiesel med intercooler
Miljöklass	Steg5
Motoreffekt	55kW - 75hk
Varvtal	2400rpm
Hastighet	L/H ca. 30km/h
Oljeflöde	85 minutliter
Arbetstryck	170 bar

Drivning

Styrsystem	Ledad midjestyrning
Styrning	Hydraulisk servostyrning
Min. svängradie	5460mm
Drivsystem	Hydrostatisk
Bromsar	Hydraulisk/Skivbroms
Parkeringsbroms	Manuell
Däckdimension	16/70-20

Växellåda

Typ:	8-växlad Power Shift
Nominellt varvtal	2400rpm

Dimensioner

Total längd	~5710 mm
Total höjd	~2800 mm
Total bredd	~2040 mm
Tipphöjd	~3045 mm
Markfrigång	~350 mm
Vikt	~5000 kg

Maskinegenskaper

Lyfttid	~7 sek.
Brytkraft	55kN
Lastkapacitet	2000kg
Skopkap. (standard)	0.72+m3



Förbättrad avreduktion & Pendlande midja

Everun ER420 har förbättrad navreduktion och flytläge som standard och en uppdaterad förstärkt horisontellt pendlande midja för att klara ojämnheter ännu bättre. Er420 har utmärkt parallellföring som ger hjullastaren ett högt brytmoment genom hela arbetsområdet.



Utrustad för komfort

Hytten är bland de största på marknaden i denna storleksklass och rymlig med välvd framruta för bättre sikt vid höga lyft. Den är välutrustad som standard med justerbar rattkonsol med digital display, anpassningsbart komfortsäte, radio med USB, motorvärme och kupévärmepaket m.m. Den är dessutom ROPS & FOPS klassad.